

Brugsanvisning for anvendelse af stiger



HUSK

Opstil stigen på et stabilt og jævnt underlag. Stigen skal stå op ad et fast og stabilt punkt.

HUSK

Benyt en stige med den rigtige længde. Stiger der anvendes som adgangsvej skal være min. 1 m længere end udstigningspunktet.

HUSK

Regelmæssig gennemgang af stigen for beskadigelse og mangler. En beskadiget stige skal repareres af en fagmand.

HUSK

Bær skridsikkert fodtøj ved stigearbejde.

HUSK

Altid fast greb på stigen under brug.

HUSK

Efterbehandl træstiger mindst 1 gang årligt, helst forår og efterår.

HUSK

Opstil stigen i den rigtige hældning 68-75°, således at trinene er vandrette. Afstanden fra muren ud til det nederste af stigen skal svare til ca. ¼ af stigningslængden.

HUSK

Hold stigen ren – fjern skidt, olie og lignende.

HUSK

Altid at gennemse piktogrammer/brugervejledning før brug.



DU MÅ IKKE

Du må ikke benytte stigen uden at have læst brugermanualen.

DU MÅ IKKE

Læne dig sidelæns ud over stigen – stigen bør i stedet flyttes.

DU MÅ IKKE

Male en træstige, bortset fra udvendige vangesider.

DU MÅ IKKE

Være mere end 1 person på stigen af gangen.

DU MÅ IKKE

Benytte en defekt eller beskadiget stige.



FØR STIGEN ANVENDES, SKAL DU KUNNE SVARE JA TIL

- Er stigen i forsvarlig stand?
- Er stigen lang nok?
- Står stigen med den rigtige hældning, så den ikke kan skride ud eller vælte bagover?
- Står stigen på et stabilt og jævnt underlag?
- Læner stigen sig op ad et fast stabilt punkt?
- Bærer jeg skridsikkert fodtøj?
- Har jeg begge hænder frie ved op- og nedstigning?



Stigeafprøvning / eftersyn

Insta 650 / EN 131

Firma	
Stigenummer	
Placering	

STIGETYPE

Enkeltstige

Skydestige

Combistige

Hejsestige

Wienerstige

Arbejdsbuk

Trappestige

MATERIALE

Aluminium

Stål

Træ

Glasfiber

DATA FOR STIGEN

Stigelængde / højde	
Antal trin	
Max. belastning kg	
Godkendelse	
Producent / leverandør	
Varenr.	
Anskaffelsesdato	



Stigeafprøvning / eftersyn

	1. EFTERSYN		2. EFTERSYN		3. EFTERSYN	
	OK	IKKE OK	OK	IKKE OK	OK	IKKE OK
Trin / platform						
Skader, fx ridser og revner						
Samling af trin og vanger						
Slidtage (belægning)						
Skarpe kanter						
Vanger						
Skader, fx ridser og revner						
Skarpe kanter						
Slidtage						
Beslag						
Fastgørelse						
Skader, fx ridser og revner						
Slidtage						
Funktionsdygtighed						
Smøring (led, mekanik og dele)						
Sko og hjul						
Fastgørelse						
Skader, fx ridser og revner						
Korrosion						
Funktionsdygtighed						
Tilbehør						
Deformitet eller skader						
Funktionsdygtighed						
Korrosion						
Skarpe kanter						
Generelt						
Korrekt mærkning						
Imprægnering						
Synlig brugsanvisning						
Resultat						
Stige godkendt						
Stige tilbageholdt						
Stige afprøvet og godkendt						
Dato og underskrift						

